

さまざまな設置空間にカスタマイズできる！

組立式X線防護BOX

防護BOX 4つの特長

狭い空間でも
設置可能

サイズ・鉛当量など
自由に変更可能

安全性に
優れている

現場作業の
時間短縮



放射線防護設計施工

株式会社 第一放射線

規格サイズから特注サイズまで 自由にカスタマイズ可能!!

設置施行例



X線防護BOXの特徴

■アルミ型材と鉛板の複合材を使用している為、パーテーション方式で組立てが簡単にできます。
テナントへの設置・設置後の移設も簡単です。

- 狭い空間でも設置可能です
- サイズ・鉛当量に変更可能です
- 全面鉛入り鉛厚1mm～3.0mmまで対応できます

内科・小児科
歯科、小動物

サイズが豊富で
さまざまな撮影規模に
設置可能

レントゲン装置と
同時に搬入可能です

現場作業は短時間

X線が外部に
漏れることなく
作業ができます

安全性が優れている

標準装備品

- 室内灯
- 使用中灯
- 観察窓、含鉛ガラス(W300×H300)
- 壁・天井、5面防護(床面はオプション)
- 管理区域標識
- 扉(有効開口 600mm及び700mm対応)

※BOXサイズ及び鉛当量に変更可能です。

※扉取り付け位置は、注文の際ご指示下さい。

※扉は各種対応可能です。(窓付扉、吊引戸、親子扉、等)

※部屋の天井高さは作業する為BOX高より最低150mm以上必要です。

製品詳細

主な仕様 《品名 DXB-1515》 鉛当量1.5mmの場合

パネル 壁4面・天井面	表面：ポリエステル合板 内部：鉛板1.5mm貼り
FIX 窓	含鉛ガラス12mm Pb 1.5mm当量
使用中灯	FL10W 100V
室内照明	FL10W 100V
重 量	約400kg

ド ア	表面：ポリエステル合板 内部：鉛板1.5mm
外形寸法	W1500×D1500×H2144mm
内径寸法	W1414×D1414×H2100mm
ドア最大有効寸法	W700×H1900mm
添 付 品	管理区域標識

外形寸法・重量

《鉛当量1.5mmPbの場合》

型 名	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	販売価格	総重量
DXB 1515	1500	1500	2144	お問い合わせ 下さい	約400Kg
DXB 1815	1500	1800	2144		約450Kg
DXB 2215	1500	2250	2144		約520Kg
DXB 2218	1800	2250	2144		約570Kg
DXB 2718	1800	2700	2144		約640Kg
特注品 3018	1800	3000	2144		約690Kg

※BOXサイズ及び鉛当量は変更可能です。

※部屋の天井高さは、作業をする為BOX高より最低150mm以上必要です。

※扉は各種対応可能です。(窓付扉、吊引戸、親子扉、等)

※不燃仕様表面材の場合も対応可能です。

※金額・納期等につきましては都度お見積もり・対応させていただきます。お問い合わせ下さい。

※全国各地搬入、据付可能。

**BOXサイズ・仕様・鉛当量など、
あらゆる設置状況にご対応いたします**

お問い合わせ先

放射線防護設計施工

株式会社 第一放射線

放射線防護材具販売／組立式防護BOX販売

〒113-0033

東京都文京区本郷3-17-7 太田UTビル 5F

TEL. 03-3814-0291 FAX. 03-3812-5199

E-Mail: info-dh.3@daiichi-ho.com

<http://www.daiichi-ho.com>